

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem dostawy jest samochód osobowy o nadwoziu typu hatchback lub kombi z napędem spalinowym spełniający poniższe wymagania:

I. Warunki ogólne

L.p.	Parametry:	Wymagania Zamawiającego:
1.	Wymagania w zakresie warunków eksploatacji pojazdu	Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej przez jednostki organizacyjne formacji. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych spotykanych w strefach klimatycznych odpowiednich dla obszaru Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach utwardzonych, twardych, gruntowych itp.
2.	Rodzaj pojazdu	Pojazd homologowany wg kategorii M ₁ , o rodzaju nadwozia: hatchback (AB) lub kombi (AC), pięciomiejscowy (łącznie z kierowcą), wyposażony w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Maksymalna przestrzeń bagażowa nie powinna być mniejsza niż 380 L i nie większa niż 1450 L. Pojazd powinien posiadać relingi dachowe dedykowane odpowiednio do danego modelu. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane pojazdy wybranych, wymaganych warunków technicznych oraz kryteriów oceny ofert.
	Marka, model pojazdu/ wyposażenie	Cupra Leon 2.0 TSI DSG 4Drive.
3.	Rok produkcji	Pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku.
4.	Warunki techniczne	Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu.
5.	Barwa nadwozia	Zamawiający dokona wyboru barwy nadwozia z palety udostępnionej przez producenta. Wyklucza się kolory : biały, zielony, niebieski , czerwony (wraz z odcieniami) oraz powłokę lakierniczą typu mat.
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż dwa (2) lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów . W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 3 lata na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co pierwsze nastąpi.
7.	Warunki serwisowania	Zgodnie z książką serwisową producenta.

II. Silnik

Wylącznie spalinowy		
1.	Rodzaj	4-suwowy, o zapłonie iskrowym (ZI)
2.	Moc	Nie mniej niż 180 kW, przyspieszenie pojazdu od 0-100 km/h nie powinno być wyższe niż 6,0 sek, prędkość maksymalna pojazdu powinna wynosić nie mniej niż 195 km/h.

3.	Pojemność w cm³	Nie mniej niż 1981 cm ³
4.	Emisja CO	Nie więcej niż: 190 g/km dla cyklu mieszanego.

III. Układ

1.	Napędowy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napęd 4 x 4 2. Rozstaw osi nie mniejszy niż 2630 mm i nie większy niż 2700 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji homologacyjnej pojazdu. 3. Skrzynia biegów automatyczna, min. z 7 przełożeniami jazdy do przodu.
2.	Hamulcowy/trakcyjny	<p>Co najmniej z systemami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania; 2. stabilizacji toru jazdy; 3. kontroli trakcji, 4. tempomat aktywny 5. systemy wspomagające awaryjne hamowanie 6. systemy wspomagające utrzymanie pasa ruchu podczas jazdy oraz zmiany pasa ruchu
3.	Kierowniczy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ze wspomaganiami, fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego. 2. Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach.

IV. Wyposażenie

1.	Szyby/lusterka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Szyby fabrycznie przyciemnione, atermiczne, wg przepisów prawa – konstrukcja ograniczająca nagrzewanie wnętrza pojazdu przy współpracy z fabrycznie montowaną klimatyzacją. Zamawiający nie dopuszcza oklejania szyb folią; 2. Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie, co najmniej przednie, 3. Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.
2.	Siedzenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tapicerowane w kolorze ciemnym: 2. Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach – przód-tył, góra-dół, oparcie z regulacją kąta położenia. 3. Fotel pasażera w I rzędzie regulowany min. w jednej płaszczyźnie: przód-tył, oparcie z regulacją kąta położenia. 4. Kanapa tylna składana, z oparciem dzielonym asymetrycznie. 5. Fotel kierowcy oraz pasażera powinny być podgrzewane. 6. Czarna podsufitka
3.	Bezpieczeństwo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poduszki powietrzne boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera. 2. Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu. 3. Systemy rozpoznawania zmęczenia kierowcy. 4. Czujnik deszczu oraz zmierzchu. 5. System rozpoznawania znaków drogowych. 6. Podgrzewana przednia szyba. 7. Podgrzewane dysze spryskiwaczy. 8. System wspomaganie parkowania. 9. Systemy wspomagające awaryjne hamowanie. 10. Systemy wspomagające utrzymania pasa ruchu podczas jazdy oraz zmiany pasa ruchu. 11. Aktywny tempomat (ACC) 12. Systemy wspomaganie hamowania i kontroli trakcji: ESC, ABS, HBA i TCS 13. System kontroli odstępów Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów 14. Interfejs Apple CarPlay, interfejs Android.

4.	Klimatyzacja	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
5.	Ogrzewanie postojowe dla pojazdu z silnikiem ZI	Działające niezależnie od pracy silnika pojazdu, zasilane paliwem z fabrycznego zbiornika. Ogrzewanie postojowe musi zapewnić przepływ i sterowanie nadmuchem ogrzanego powietrza poprzez fabryczny układ rozprowadzania i regulacji. Sterowanie urządzeniem winno posiadać zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem baterii rozruchowej silnika. (montaż w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.) – nie wymaga uzgodnienia dodatkowe ogrzewanie montowane fabrycznie.
6.	Kolumna kierownicy	Regulowana w dwóch płaszczyznach
7.	Zamek centralny/ kluczyki/karty	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczyków/ kart do pojazdu/ pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
8.	Ogumienie + kołpaki kół	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd wyposażony w komplet 4 szt. obręczy kół lekkostopowych wraz z ogumieniem do jazdy w warunkach letnich (dopuszczone przez producenta pojazdu). Indeks prędkości opon letnich winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. 2. Dostarczone wraz z pojazdem ogumienie nie starsze niż z roku produkcji 2023. 3. Dodatkowy komplet 4 szt. obręczy kół lekkostopowych wraz z ogumieniem do jazdy w warunkach zimowych (dopuszczone przez producenta pojazdu) Indeks prędkości opon do jazdy w warunkach zimowych winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej lub prędkości nie mniejszej niż 190 km/h (symbol T). Jeżeli wartość maksymalnej prędkości pojazdu określona w dokumentacji homologacyjnej jest większa niż dopuszczalna prędkość opony jazdy w warunkach zimowych, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ogumieniem naklejki ostrzegawczej przeznaczonej do umieszczenia we wnętrzu pojazdu, informującej o ograniczeniu prędkości maksymalnej pojazdu stosownie do zastosowanego ogumienia. 4. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009. 5. Komplet śrub/nakrętek/kluczy mocujących dedykowanych do każdego rodzaju dostarczonych z pojazdem obręczy - gdy jest wymagany. 6. Oba komplety kół wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w kołach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem systemu. 7. Ogumienie musi być fabrycznie nowe i homologowane. 8. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. 9. Koło zapasowe pełnowymiarowe. Umieszczone w miejscu dedykowanym do jego transportu i zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Zamawiający nie dopuszcza, aby koło zapasowe wypełniało przestrzeń dedykowaną do przewozu bagażu. 10. W przypadku, gdy producent pojazdu nie przewiduje fabrycznego pełnowymiarowego koła zapasowego w zaoferowanym modelu – koło dojazdowe. Zamawiający dopuszcza wyposażenia oferowanego pojazdu w zestaw naprawczy do kół. 11. W przypadku dostarczenia pojazdu w terminie po 15 października na

		pojeździe mają być zamontowane koła z ogumieniem do jazdy w warunkach zimowych.
9.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Min. 2 elektroniczne.
10.	Roleta/półka bagażnika	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
11.	Instalacja radiowa	Radio montowane fabrycznie przez producenta pojazdu, min. 4 głośniki. Antena radiowa wewnętrzna lub łatwo demontowana zewnętrzna.
12.	Dywaniki gumowe	1. Przedziału pasażerskiego – 1 komplet dywaników gumowych z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera (tył-przód) 2. Przestrzeni bagażowej – dodatkowy dywanik (mata) z rantem zapobiegającym rozlewaniu płynów.
13.	Oslona komory silnika	Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Zamawiający wymaga, aby osłona komory silnika była wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.
14.	System ułatwiający parkowanie	Minimum fabryczny zestaw czujników cofania z sygnalizatorem akustycznym.
15.	Relingi dachowe [wzdłużne]	Montowane fabrycznie przez producenta pojazdu.
16.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.
17.	Apteczka	Typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki zawierał minimum: 1. Opatrunek indywidualny G - 1 szt. 2. Plastry 10x6 cm - 8 szt. 3. Plaster 5m x 2,5 cm - 1 szt. 4. Bandaż elastyczny 6 cm - 2 szt. 5. Bandaż elastyczny 8 cm - 3 szt. 6. Chusta opatrunkowa 40x60 cm - 2 szt. 7. Chusta opatrunkowa 60x80 cm - 1 szt. 8. Kompres 10x10 cm - 3 szt. 9. Opatrunek indywidualny M - 3 szt. 10. Chusta trójkątna - 2 szt. 11. Nożyczki 14,5 cm - 1 szt. 12. Rękawice lateksowe - 4 szt. 13. Koc ratunkowy 160x210 cm srebrno-złoty - 1 szt. 14. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt. 15. Instrukcja udzielania I-szej pomocy [w języku polskim] - 1 szt. 16. Wykaz zawartości [w języku polskim] - 1 szt. 17. Wykaz telefonów alarmowych [na terenie RP] - 1 szt.
18.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
19.	Dokumentacja pojazdu	Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: 1. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz. U. 2020 r. poz. 110 t.j.). 2. Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu oraz książki/karty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe.

		Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.
20.	Miejsce dostawy	Komenda Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa.
21.	Termin dostawy zamówienia	Termin dostawy zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2024 r

*Na łączną emisję zanieczyszczeń składa się: $\Sigma [NO_x + (THC+NMHC) + PM]$ określona w Świadectwie Zgodności WE lub innym równoważnym dokumencie.