

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem dostawy jest samochód osobowy o nadwoziu typu kombi z napędem spalinowym spełniający poniższe wymagania:

**I. Warunki ogólne:**

L.p.	Parametry:	Wymagania Zamawiającego:
1.	<b>Wymagania w zakresie warunków eksploatacji pojazdu</b>	Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej przez jednostki organizacyjne formacji. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych panujących na obszarze Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach utwardzonych, twardych, gruntowych itp.
2.	<b>Rodzaj pojazdu i warunki techniczne</b>	Pojazd homologowany wg kategorii M <sub>1</sub> , rodzaju nadwozia: Kombi (AC) lub wielozadaniowe (AF), pięciomiejscowy (łącznie z kierowcą), wyposażony w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Maksymalna przestrzeń bagażowa nie powinna być mniejsza niż 340 L i nie większa niż 1030 L. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane pojazdy wybranych, wymaganych warunków technicznych oraz kryteriów oceny ofert.
3.	<b>Marka, model pojazdu/ wyposażenie</b>	Subaru Outback 2.5i PLATINUM
3.	<b>Barwa nadwozia</b>	Zamawiający dokona wyboru barwy nadwozia z palety udostępnionej przez producenta przed podpisaniem umowy. Wyklucza się kolory: biały i czerwony oraz powłokę lakierniczą typu mat. Lakier metalizowany.
4.	<b>Rok produkcji i ukończenie</b>	Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku.
5.	<b>Gwarancja</b>	Wymagany okres gwarancji <b>nie krótszy niż 2 lata na cały pojazd</b> bez limitu przejechanych kilometrów. W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić <b>co najmniej 3 lata na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów</b> w zależności co pierwsze nastąpi.
6.	<b>Warunki serwisowania</b>	Zgodnie z książką serwisową.

**II. Wymiary:**

1.	<b>Rozstaw osi</b>	W zakresie 2700 mm – 2750 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
2.	<b>Długość całkowita</b>	W zakresie 4800 mm – 4900 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
3.	<b>Wysokość</b>	W zakresie 1600 mm – 1700 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

**III. Silnik:**

<b>Napęd spalinowy (ZI)</b>	
-----------------------------	--

1.	<b>Rodzaj</b>	4-suwowy, o zapłonie iskrowym (ZI)
2.	<b>Moc silnika spalinowego</b>	Nie mniej niż 124 kW i nie więcej niż 180 kW.
3.	<b>Pojemność w cm<sup>3</sup></b>	Nie mniej niż 1995 cm <sup>3</sup>

#### IV. Układy:

1.	<b>Napędowy</b>	1) Napęd na 4 koła. 2) Skrzynia biegów automatyczna, min. z 6 przełożeniami do jazdy do przodu.
2.	<b>Hamulcowy/trakcyjny</b>	Co najmniej z systemami: – zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, – stabilizacji toru jazdy, – kontroli trakcji, – wspomagania gwałtownego hamowania, – wspomagania ruszania pod wzniesienie.
3.	<b>Kierowniczy</b>	1) Ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie. 2) Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach.

#### V. Wyposażenie:

1.	<b>Oświetlenie</b>	1) Reflektory przednie i światła tylne w technologii LED. 2) Światła przeciwmgłowe fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler bądź zintegrowane ze światłami przednimi pojazdu lub system światel adaptacyjnych LED oferujących automatyczne dostosowanie geometrii wiązki światła do zmiennych warunków drogowych.
2.	<b>Szyby i lusterka</b>	1) Atermiczne, fabrycznie przyciemnione wg przepisów prawa – konstrukcja ograniczająca nagrzewanie wnętrza pojazdu przy współpracy z fabrycznie montowaną klimatyzacją. <b>Zamawiający nie dopuszcza oklejania szyb folią.</b> 2) Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie. 3) Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.
3.	<b>Siedzenia</b>	Z zagłówkami, tapicerowane <b>w kolorze ciemnym</b> : 1) Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach – przód-tył, góra-dół. Oparcie z regulacją kąta położenia. <b>(Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego jako element wyposażenia dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty).</b> 2) Fotel pasażera w I rzędzie regulowany min. w jednej płaszczyźnie: przód-tył. Oparcie z regulacją kąta położenia. 3) Kanapa trzymiejscowa w II rzędzie siedzeń.
4.	<b>Bezpieczeństwo</b>	1) Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera. 2) Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera <b>(jako element wyposażenia dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty).</b> 3) Kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń. 4) System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu. 5) Układ utrzymywania stałej prędkości – tempomat. 6) Fabryczny zestaw czujników parkowania z przodu i z tyłu pojazdu. 7) Kamery 360°. <b>(jako element wyposażenia dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty).</b> 8) Wyświetlacz Head-up. 9) Systemy wspomagające awaryjne hamowanie. 10) Bezprzewodowy interfejs Apple Carplay i Android Auto
5.	<b>Klimatyzacja</b>	Elektroniczna, dwustrefowa montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
6.	<b>Ogrzewanie postojowe</b>	Fabryczne, sterowane pilotem. Działające niezależnie od pracy silnika pojazdu, zasilane paliwem z fabrycznego zbiornika. Ogrzewanie postojowe musi zapewnić przepływ i sterowanie nadmuchem ogrzanego powietrza poprzez fabryczny układ rozprowadzania i regulacji. Sterowanie urządzeniem winno posiadać zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem baterii rozruchowej silnika spalinowego.
7.	<b>Instalacja radiowa/telefoniczna</b>	Radiodbiornik z kolorowym ekranem dotykowym min. 8” montowany fabrycznie przez producenta pojazdu i min. 6 głośników. Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.
8.	<b>Instalacja</b>	1. Pojazd wyposażony w gniazda zapalniczki 12V o prądzie obciążenia min. 10A:

	<b>elektryczna/ oświetlenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w desce rozdzielczej pojazdu,</li> <li>- 1 szt. w miejscu umożliwiającym korzystanie przez osoby z II-go rzędu siedzeń,</li> <li>- 1 szt. w przedziale bagażowym.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie tylnej części nadwozia.</li> <li>3. Możliwość wyłączenia oświetlenia wewnętrznego bez względu na położenie kluczyka w stacyjce.</li> <li>4. Gniazdo USB – C lub USB w przednim oraz tylnym rzędzie siedzeń.</li> </ol>
9.	<b>Zamek centralny/ kluczyki/karty</b>	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu/pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
10.	<b>Zabezpieczenie antykradzieżowe</b>	Minimum dwa elektroniczne.
11.	<b>Zabezpieczenie podłogi pojazdu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Przedział pasażerski wyposażony w komplet (4 szt.) dywaników gumowych z rantem zapobiegającym rozlaniu płynów, z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera (przód - tył).</li> <li>2) Dodatkowy dywanik/mata w komorze przestrzeni bagażowej z rantem zapobiegającym rozlewaniu płynów z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera.</li> </ol>
12.	<b>Roleta/półka bagażnika</b>	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
13.	<b>Przestrzeń bagażnika</b>	Wyposażona w co najmniej dwa uchwyty do kotwiczenia ładunku oraz siatkę zabezpieczającą bagaż.
14.	<b>Relingi dachowe [wzdłużne]</b>	Montowane fabrycznie przez producenta pojazdu.
15.	<b>Koła</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ogumienie bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż z roku produkcji pojazdu dopuszczone przez producenta pojazdu do stosowania w oferowanym pojeździe, fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. <b>Wykonawca dokona uzgodnienia z Zamawiającym propozycji ogumienia zastosowanego w pojazdach w terminie nie później niż 30 dni przed realizacją dostawy.</b></li> <li>2) Pojazd wyposażony w komplet 4 szt. obręczy kół lekkostopowych wraz z ogumieniem do jazdy w warunkach letnich (dopuszczone przez producenta pojazdu). Indeks prędkości opon letnich winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.</li> <li>3) Dodatkowy komplet 4 szt. obręczy kół lekkostopowych wraz z ogumieniem do jazdy w warunkach zimowych (dopuszczone przez producenta pojazdu) Indeks prędkości opon do jazdy w warunkach zimowych winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej lub prędkości nie mniejszej niż 190 km/h (symbol T).</li> <li>4) Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009.</li> <li>5) Oba komplety kół wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w kołach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem systemu.</li> <li>6) Koło zapasowe pełnowymiarowe (tożsame z kołami letnimi) lub koło dojazdowe. Umieszczone w miejscu dedykowanym do jego transportu i zabezpieczone przed przemieszczaniem się. <b>Zamawiający nie dopuszcza, aby koło zapasowe wypełniało przestrzeń dedykowaną do przewozu bagażu. (Koło zapasowe jako element wyposażenia dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty).</b></li> <li>7) W przypadku, gdy producent pojazdu nie przewiduje fabrycznego koła zapasowego w zaoferowanym modelu – <b>Zamawiający dopuszcza wyposażenia oferowanego pojazdu w zestaw naprawczy do kół.</b></li> <li>8) Komplet śrub/nakrętek/kluczy mocujących dedykowanych do każdego rodzaju dostarczonych z pojazdem obręczy - gdy jest wymagany.</li> </ol>

		9) W przypadku dostarczenia pojazdu w terminie po 15 października na pojeździe mają być zamontowane koła z ogumieniem do jazdy w warunkach zimowych.																																		
16.	<b>Fartuchy przeciwblotne</b>	Zamontowane na wszystkie koła każdej osi pojazdu. <i>Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w fabryczne fartuchy przeciwblotne wyprofilowane w ramach progów i zderzaka tylnego zgodnie z warunkami homologacji.</i>																																		
17.	<b>Oslona komory silnika</b>	Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Zamawiający wymaga, aby osłona komory silnika była wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.																																		
18.	<b>Trójkąt ostrzegawczy</b>	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.																																		
19.	<b>Gaśnica</b>	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.																																		
20.	<b>Apteczka</b>	<p><b>1 szt.</b> typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki zawierał, co najmniej:</p> <table> <tr> <td>1) Opatrunek indywidualny G</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>2) Plastry 10x6 cm</td> <td>- 8 szt.</td> </tr> <tr> <td>3) Plaster 5m x 2,5 cm</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>4) Bandaż elastyczny 6 cm</td> <td>- 2 szt.</td> </tr> <tr> <td>5) Bandaż elastyczny 8 cm</td> <td>- 3 szt.</td> </tr> <tr> <td>6) Chusta opatrunkowa 40x60 cm</td> <td>- 2 szt.</td> </tr> <tr> <td>7) Chusta opatrunkowa 60x80 cm</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>8) Kompres 10x10 cm</td> <td>- 3 szt.</td> </tr> <tr> <td>9) Opatrunek indywidualny M</td> <td>- 3 szt.</td> </tr> <tr> <td>10) Chusta trójkątna</td> <td>- 2 szt.</td> </tr> <tr> <td>11) Nożyczki 14,5 cm</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>12) Rękawice lateksowe</td> <td>- 4 szt.</td> </tr> <tr> <td>13) Koc ratunkowy 160x210 cm srebrno-złoty</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>14) Maseczka do sztucznego oddychania</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>15) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy [w języku polskim]</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>16) Wykaz zawartości [w języku polskim]</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>17) Wykaz telefonów alarmowych [na terenie RP]</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> </table>	1) Opatrunek indywidualny G	- 1 szt.	2) Plastry 10x6 cm	- 8 szt.	3) Plaster 5m x 2,5 cm	- 1 szt.	4) Bandaż elastyczny 6 cm	- 2 szt.	5) Bandaż elastyczny 8 cm	- 3 szt.	6) Chusta opatrunkowa 40x60 cm	- 2 szt.	7) Chusta opatrunkowa 60x80 cm	- 1 szt.	8) Kompres 10x10 cm	- 3 szt.	9) Opatrunek indywidualny M	- 3 szt.	10) Chusta trójkątna	- 2 szt.	11) Nożyczki 14,5 cm	- 1 szt.	12) Rękawice lateksowe	- 4 szt.	13) Koc ratunkowy 160x210 cm srebrno-złoty	- 1 szt.	14) Maseczka do sztucznego oddychania	- 1 szt.	15) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy [w języku polskim]	- 1 szt.	16) Wykaz zawartości [w języku polskim]	- 1 szt.	17) Wykaz telefonów alarmowych [na terenie RP]	- 1 szt.
1) Opatrunek indywidualny G	- 1 szt.																																			
2) Plastry 10x6 cm	- 8 szt.																																			
3) Plaster 5m x 2,5 cm	- 1 szt.																																			
4) Bandaż elastyczny 6 cm	- 2 szt.																																			
5) Bandaż elastyczny 8 cm	- 3 szt.																																			
6) Chusta opatrunkowa 40x60 cm	- 2 szt.																																			
7) Chusta opatrunkowa 60x80 cm	- 1 szt.																																			
8) Kompres 10x10 cm	- 3 szt.																																			
9) Opatrunek indywidualny M	- 3 szt.																																			
10) Chusta trójkątna	- 2 szt.																																			
11) Nożyczki 14,5 cm	- 1 szt.																																			
12) Rękawice lateksowe	- 4 szt.																																			
13) Koc ratunkowy 160x210 cm srebrno-złoty	- 1 szt.																																			
14) Maseczka do sztucznego oddychania	- 1 szt.																																			
15) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy [w języku polskim]	- 1 szt.																																			
16) Wykaz zawartości [w języku polskim]	- 1 szt.																																			
17) Wykaz telefonów alarmowych [na terenie RP]	- 1 szt.																																			

## VI. Wymagania dodatkowe:

1.	<b>Dokumentacja dołączona do pojazdu</b>	<p>Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.).</li><li>2) Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pojazdem, zgodnie z ustawą – <i>Prawo o ruchu drogowym</i>, minimum zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu. Zaświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunków technicznych dodatkowych dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego w ruchu.</li><li>3) Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.</li><li>4) Książkę / kartę gwarancyjną pojazdu oraz książki/karty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe. W przypadku prowadzenia dokumentacji gwarancyjnej (serwisowo – naprawczej) w wersji elektronicznej Zamawiający wymaga dostarczenia haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych umożliwiających nieograniczone korzystanie za pośrednictwem sieci Internet przez przedstawicieli Zamawiającego.</li><li>5) 6 kompletów literatury serwisowej pojazdu w języku polskim, w wersji książkowej lub elektronicznej. W skład literatury serwisowej wchodzi:<ol style="list-style-type: none"><li>a) <b>katalog części zamiennych</b> /dopuszcza się anglojęzyczną wersję katalogu,</li><li>b) <b>literatura obsługowo-naprawcza</b> – „manual / instrukcja serwisowa”. Literatura obsługowo-naprawcza musi zawierać, między innymi wykaz i opis czynności serwisowych, sposób montażu i demontażu części i elementów eksploatacyjnych wymagających wymiany lub obsługi w ramach planowanych czynności serwisowych, w tym informacje o momentach dokręcania połączeń gwintowych.</li></ol></li><li>6) Dopuszcza się dostarczenie haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych (wraz z ich aktualizacjami) umożliwiających nieograniczone korzystanie za pośrednictwem sieci Internet przez przedstawicieli Zamawiającego z literatury serwisowej i producenta pojazdu.</li></ol>
2.	<b>Miejsce dostawy</b>	Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
3.	<b>Termin dostawy</b>	Termin dostawy zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2024 r