

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem dostawy jest samochód osobowy o nadwoziu typu SUV z napędem hybrydowym (spalinowo-elektrycznym – HEV lub PHEV) spełniające poniższe wymagania:

I. Warunki ogólne:

L.p.	Parametry:	Wymagania Zamawiającego:
1.	Wymagania w zakresie warunków eksploatacji pojazdu	Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej przez jednostki organizacyjne formacji. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych panujących na obszarze Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach utwardzonych, twardych, gruntowych itp.
2.	Rodzaj pojazdu i warunki techniczne	Pojazd homologowany wg kategorii M ₁ , segment C o rodzaju nadwozia: SUV (AB) lub wielozadaniowe (AF), pięciomiejscowy (łącznie z kierowcą), wyposażony w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane pojazdy wybranych, wymaganych warunków technicznych oraz kryteriów oceny ofert.
3.	Marka, model pojazdu/ wyposażenie	HONDA ZR-V e:HEV SPORT.
4.	Barwa nadwozia	Zamawiający dokona wyboru barwy nadwozia z palety udostępnionej przez producenta przed podpisaniem umowy. Wyklucza się kolory: biały i czerwony oraz powłokę lakierniczą typu mat. Lakier metalizowany
5.	Rok produkcji i ukończenie	Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku.
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów. W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 3 lata na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co pierwsze nastąpi.
7.	Warunki serwisowania	Zgodnie z książką serwisową producenta.
8.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu do 150 km od siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej (<i>oddziałów SG</i>). Wykaz siedzib jednostek organizacyjnych Straży Granicznej publikowany jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.strazgraniczna.pl W przypadku przekroczenia odległości 150 km w zakresie dostępności do serwisu Zamawiający dopuszcza realizację usług poprzez: serwis mobilny, z wykorzystaniem obsługi Assistance lub formuły door to door. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdami wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania zgodnie z postanowieniami umowy obsługi serwisowych i napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.

II. Wymiary:

1.	Rozstaw osi	W zakresie 2650 mm – 2700 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
----	--------------------	---

2.	Długość całkowita	W zakresie 4560 mm – 4600 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
3.	Wysokość	W zakresie 1610 mm – 1700 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

III. Silnik:

Napęd hybrydowy (HEV lub PHEV)		
1.	Rodzaj	spalinowo-elektryczny
2.	Moc silnika spalinowego	Nie mniej niż 102 kW
3.	Moc silnika elektrycznego	Nie mniej niż 120 kW parametr <i>(dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty)</i>
4.	Pojemność w cm³	Nie mniej niż 1993 cm ³ <i>(dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty)</i>

Napęd typu PHEV jako parametr dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny ofert.

IV. Układy:

1.	Napędowy	1) Napędzane koła osi przedniej. 2) Skrzynia biegów bezstopniowa automatyczna.
2.	Hamulcowy/trakcyjny	Co najmniej z systemami: <ul style="list-style-type: none"> – zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, – stabilizacji toru jazdy, – kontroli trakcji, – wspomagania gwałtownego hamowania, – wspomagania ruszania pod wzniesienie.
3.	Kierowniczy	1) Ze wspomaganie, przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie. 2) Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach.

V. Wyposażenie:

1.	Oświetlenie	1) Reflektory przednie i światła tylne w technologii LED. 2) Światła przeciwmgłowe fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler bądź zintegrowane ze światłami przednimi pojazdu lub system światel adaptacyjnych LED oferujących automatyczne dostosowanie geometrii wiązki światła do zmiennych warunków drogowych.
2.	Szyby i lusterka	1) Atermiczne, fabrycznie przyciemnione wg przepisów prawa – konstrukcja ograniczająca nagrzewanie wnętrza pojazdu przy współpracy z fabrycznie montowaną klimatyzacją. Zamawiający nie dopuszcza oklejania szyb folią. 2) Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie. 3) Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.
3.	Siedzenia	Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym. 1) Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach – przód-tył, góra-dół. Oparcie z regulacją kąta położenia. (Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego jako element wyposażenia dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty). 2) Fotel pasażera w I rzędzie regulowany min. w jednej płaszczyźnie: przód-tył. Oparcie z regulacją kąta położenia. 3) Kanapa trzymiejscowa w II rzędzie siedzeń.

4.	Bezpieczeństwo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera. 2) Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera (<i>jako element wyposażenia dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty</i>). 3) Kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń. 4) Inteligentny tempomat adaptacyjny. 5) Fabryczny zestaw czujników parkowania z przodu i z tyłu pojazdu. 6) System wspomaganie parkowania. 7) Kamera cofania (<i>jako element wyposażenia dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty</i>). 8) Systemu wspomagające kierowcę podczas jazdy w korku oraz przejazdu przez skrzyżowanie 9) Inteligentny tempomat adaptacyjny. 10) Bezprzewodowy interfejs Apple CarPlay/Android.
5.	Klimatyzacja	Elektroniczna, dwustrefowa montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
6.	Ogrzewanie postojowe	Fabryczne, sterowane pilotem. Działające niezależnie od pracy silnika pojazdu, zasilane paliwem z fabrycznego zbiornika. Ogrzewanie postojowe musi zapewnić przepływ i sterowanie nadmuchem ogrzanego powietrza poprzez fabryczny układ rozprowadzania i regulacji. Sterowanie urządzeniem winno posiadać zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem baterii rozruchowej silnika spalinowego.
7.	Instalacja/radiowa/telefoniczna	Radioodbiornik z kolorowym ekranem dotykowym min. 8” montowany fabrycznie przez producenta pojazdu i min. 6 głośników. Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.
8.	Instalacja elektryczna/oświetlenie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd wyposażony w gniazda zapalniczki 12V o prądzie obciążenia min. 10A: <ul style="list-style-type: none"> - w desce rozdzielczej pojazdu, - 1 szt. w miejscu umożliwiającym korzystanie przez osoby z II-go rzędu siedzeń, - 1 szt. w przedziale bagażowym. 2. Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie tylnej części nadwozia. 3. Możliwość wyłączenia oświetlenia wewnętrznego bez względu na położenie kluczyka w stacyjce. 4. Gniazdo USB – C w przednim oraz tylnym rzędzie siedzeń.
9.	Zamek centralny/kluczyki/karty	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu/pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
10.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum dwa elektroniczne.
11.	Zabezpieczenie podłogi pojazdu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Przedział pasażerski wyposażony w komplet (4 szt.) dywaników gumowych z rantem zapobiegającym rozlaniu płynów, z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera (przód - tył). 2) Dodatkowy dywanik/mata w komorze przestrzeni bagażowej z rantem zapobiegającym rozlewaniu płynów z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera.
12.	Roleta/półka bagażnika	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
13.	Przestrzeń bagażnika	Wyposażona w co najmniej 1 uchwyt do kotwiczenia ładunku oraz siatkę zabezpieczającą bagaż.
14.	Koła	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ogumienie bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż z roku produkcji pojazdu dopuszczone przez producenta pojazdu do stosowania w oferowanym pojeździe, fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. 2) Pojazd wyposażony w komplet 4 szt. obręczy kół lekkostopowych wraz z ogumieniem do jazdy w warunkach letnich (dopuszczone przez producenta pojazdu). Indeks prędkości opon letnich winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. 3) Dodatkowy komplet 4 szt. obręczy kół lekkostopowych wraz z ogumieniem do jazdy w warunkach zimowych (dopuszczone przez producenta pojazdu) Indeks prędkości opon do jazdy w warunkach zimowych winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu wyszczególnionej

		<p>w dokumentacji homologacyjnej lub prędkości nie mniejszej niż 190 km/h (symbol T).</p> <p>4) Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009.</p> <p>5) Oba komplety kół wyposażone w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w kołach. Stosowanie zamiennie kompletów kół nie może generować dodatkowych kosztów związanych z kalibracją/aktywowaniem systemu.</p> <p>6) Koło zapasowe pełnowymiarowe (tożsamy z kołami letnimi) lub koło dojazdowe. Umieszczone w miejscu dedykowanym do jego transportu i zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Zamawiający nie dopuszcza, aby koło zapasowe wypełniało przestrzeń dedykowaną do przewozu bagażu. (Koło zapasowe jako element wyposażenia dodatkowo punktowany w ramach kryteriów oceny oferty).</p> <p>7) W przypadku, gdy producent pojazdu nie przewiduje fabrycznego koła zapasowego w zaoferowanym modelu – Zamawiający dopuszcza wyposażenia oferowanego pojazdu w zestaw naprawczy do kół.</p> <p>8) Komplet śrub/nakrętek/kluczy mocujących dedykowanych do każdego rodzaju dostarczonych z pojazdem obręczy - gdy jest wymagany.</p> <p>9) W przypadku dostarczenia pojazdu w terminie po 15 października na pojeździe mają być zamontowane koła z ogumieniem do jazdy w warunkach zimowych.</p>																																		
15.	Fartuchy przeciwbłotne	Zamontowane na wszystkie koła każdej osi pojazdu. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w fabryczne fartuchy przeciwbłotne wyprofilowane w ramach progów i zderzaka tylnego zgodnie z warunkami homologacji.																																		
16.	Oslona komory silnika	Zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika. Zamawiający wymaga, aby osłona komory silnika była wykonana z materiałów trwałych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne.																																		
17.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.																																		
18.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.																																		
19.	Apteczka	<p>1 szt. typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki zawierał, co najmniej:</p> <table border="0"> <tr> <td>1) Opatrunek indywidualny G</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>2) Plastry 10x6 cm</td> <td>- 8 szt.</td> </tr> <tr> <td>3) Plaster 5m x 2,5 cm</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>4) Bandaż elastyczny 6 cm</td> <td>- 2 szt.</td> </tr> <tr> <td>5) Bandaż elastyczny 8 cm</td> <td>- 3 szt.</td> </tr> <tr> <td>6) Chusta opatrunkowa 40x60 cm</td> <td>- 2 szt.</td> </tr> <tr> <td>7) Chusta opatrunkowa 60x80 cm</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>8) Kompres 10x10 cm</td> <td>- 3 szt.</td> </tr> <tr> <td>9) Opatrunek indywidualny M</td> <td>- 3 szt.</td> </tr> <tr> <td>10) Chusta trójkątna</td> <td>- 2 szt.</td> </tr> <tr> <td>11) Nożyczki 14,5 cm</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>12) Rękawice lateksowe</td> <td>- 4 szt.</td> </tr> <tr> <td>13) Koc ratunkowy 160x210 cm srebrno-złoty</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>14) Maseczka do sztucznego oddychania</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>15) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy [w języku polskim]</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>16) Wykaz zawartości [w języku polskim]</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> <tr> <td>17) Wykaz telefonów alarmowych [na terenie RP]</td> <td>- 1 szt.</td> </tr> </table>	1) Opatrunek indywidualny G	- 1 szt.	2) Plastry 10x6 cm	- 8 szt.	3) Plaster 5m x 2,5 cm	- 1 szt.	4) Bandaż elastyczny 6 cm	- 2 szt.	5) Bandaż elastyczny 8 cm	- 3 szt.	6) Chusta opatrunkowa 40x60 cm	- 2 szt.	7) Chusta opatrunkowa 60x80 cm	- 1 szt.	8) Kompres 10x10 cm	- 3 szt.	9) Opatrunek indywidualny M	- 3 szt.	10) Chusta trójkątna	- 2 szt.	11) Nożyczki 14,5 cm	- 1 szt.	12) Rękawice lateksowe	- 4 szt.	13) Koc ratunkowy 160x210 cm srebrno-złoty	- 1 szt.	14) Maseczka do sztucznego oddychania	- 1 szt.	15) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy [w języku polskim]	- 1 szt.	16) Wykaz zawartości [w języku polskim]	- 1 szt.	17) Wykaz telefonów alarmowych [na terenie RP]	- 1 szt.
1) Opatrunek indywidualny G	- 1 szt.																																			
2) Plastry 10x6 cm	- 8 szt.																																			
3) Plaster 5m x 2,5 cm	- 1 szt.																																			
4) Bandaż elastyczny 6 cm	- 2 szt.																																			
5) Bandaż elastyczny 8 cm	- 3 szt.																																			
6) Chusta opatrunkowa 40x60 cm	- 2 szt.																																			
7) Chusta opatrunkowa 60x80 cm	- 1 szt.																																			
8) Kompres 10x10 cm	- 3 szt.																																			
9) Opatrunek indywidualny M	- 3 szt.																																			
10) Chusta trójkątna	- 2 szt.																																			
11) Nożyczki 14,5 cm	- 1 szt.																																			
12) Rękawice lateksowe	- 4 szt.																																			
13) Koc ratunkowy 160x210 cm srebrno-złoty	- 1 szt.																																			
14) Maseczka do sztucznego oddychania	- 1 szt.																																			
15) Instrukcja udzielania pierwszej pomocy [w języku polskim]	- 1 szt.																																			
16) Wykaz zawartości [w języku polskim]	- 1 szt.																																			
17) Wykaz telefonów alarmowych [na terenie RP]	- 1 szt.																																			

VI. Wymagania dodatkowe:

1.	Konsultacje techniczne	Na prośbę przedstawicieli Zamawiającego, w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapewni konsultacje dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego, bez utraty gwarancji.
----	-------------------------------	--

2.	Miejsce dostawy	Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.
3.	Termin dostawy	Termin dostawy zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2024 r.