

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem dostawy jest samochód osobowy o nadwoziu typu Pick up z napędem 4x4

I. WARUNKI OGÓLNE

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
1.	Wymagania w zakresie warunków eksploatacji pojazdu	Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej przez jednostki organizacyjne formacji. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych spotykanych w strefach klimatycznych odpowiednich dla obszaru Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach twardych, gruntowych, w terenie podmokłym.
2.	Rodzaj pojazdu	Pojazd terenowy typu „Pick-up” o dmc do 3,5 t, o możliwości uciążnienia przyczepy z hamulcem najazdowym o masie do 3,5 t ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.).
3.	Marka, model pojazdu/ wyposażenie	RAM 1500
4.	Rok produkcji	Samochód ma być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r., nieużywany, uprzednio nierejestrowany, dopuszcza się jednodniową rejestrację w jednym z państw członkowskich UE.
5.	Warunki techniczne	Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu.
6.	Barwa nadwozia	Zamawiający dokona wyboru barwy nadwozia z palety udostępnionej przez producenta przed podpisaniem umowy. Wykluczony jest kolor biały, czerwony, niebieski, żółty, pomarańczowy i inne tzw. jaskrawe. Lakier metalizowany lub perłowy.
7.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów. Z zakresu gwarancji i rękojmi wyłącza się skutki naturalnego zużycia elementów pojazdu, wynikające z jego prawidłowej eksploatacji lub z przebiegu /czasookresu/ określonego przez producenta, w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - klocków / okładzin hamulcowych, - tarcz / bębnow hamulcowych, - filtrów oleju, paliwa, powietrza, - płynów eksploatacyjnych, - bezpieczników, żarówek, szczotek alternatora, piór wycieraczek, opon. Długość okresu udzielonej przez producenta lub importera gwarancji na zabudowę przestrzeni bagażowej: co najmniej 24 miesiące.
8.	Warunki serwisowania	Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta. Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producenta pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej.

		Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie. <u>Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem:</u> harmonogram oraz zakres czynności obsługowych.
	II. SILNIK	
1.	Rodzaj	Minimum 4-suwowy o zapłonie iskrowym lub samoczynnym
2.	Moc	Nie mniej niż 195 kW
3.	Pojemność skokowa	Nie mniej niż 2950 cm ³
4.	Emisja CO₂	Nie więcej niż: 430 g/km dla cyklu mieszanego/łączonego
	III. UKŁAD I PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE	
1.	Napędowy	1. Napęd 4 x 4 2. Sterowanie ww. mechanizmami automatycznie lub z miejsca kierowcy. 3. Skrzynia biegów automatyczna , min. z 8 przełożeniami do jazdy do przodu.
2.	Hamulcowy/ trakcyjny	Co najmniej z systemami: <ul style="list-style-type: none"> • zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania; • stabilizacji toru jazdy; • kontrola trakcji
3.	Kierowniczy/zawieszenia	Ze wspomaganiami, kierownica po lewej stronie pojazdu. Regulowana min. w jednej płaszczyźnie (góra-dół). Wymagany jest układ tylnej osi skrętnej oraz układ zawieszenia pneumatycznego z regulacją wysokości.
4.	Rozstaw osi	Nie mniejszy niż 3000 mm.
5.	Wysokość pojazdu	Nie mniejsza niż 1750 mm oraz nie większa niż 2000 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu (<i>nie obejmuje urządzeń montowanych dodatkowo powyżej płaszczyzny dachu</i>).
	IV. WYPOSAŻENIE	
1.	Przyciemnienie szyb	fabrycznie przyciemnione, atermiczne.
2.	Siedzenia	W kolorze ciemnym: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach – przód-tył, góra-dół, Oparcie z regulacją kąta położenia. 2. Kanapa minimum dwumiejscowa w II rzędzie siedzeń. 3. Fotele kierowcy oraz pasażera powinny być podgrzewane oraz posiadać aktywną klimatyzację.
3.	Klimatyzacja	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu. Powinna być minimum dwu strefowa. Wymagane jest również ogrzewanie postojowe z możliwością sterowania zdalnego.
4.	Bezpieczeństwo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera. 2. Poduszki powietrzne boczne, co najmniej dla kierowcy i pasażera. 3. Kurtyny powietrzne dla pasażerów z przodu i z tyłu. 4. Tempomat aktywny oparty o dane GPS 5. Czujnik deszczu oraz zmierzchu.

		6. Podgrzewana przednia szyba. 7. System wspomaganie parkowania. 8. Kamery 360°. 9. Systemy wspomagające awaryjne hamowanie. 10. Systemy wspomagające utrzymania pasa ruchu podczas jazdy oraz zmiany pasa ruchu. 11. Czujniki parkowania montowane w zderzaku przednim i tylnym.
5.	Zamek centralny	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany.
6.	Koła/Ogumienie	1. Obręcze kół lekkostopowe dedykowane do oferowanej marki i typu pojazdu. 2. Ogumienie bezdętkowe do jazdy w warunkach letnich(dopuszcza się ogumienie całoroczne) osadzone na obręczach lekkostopowych, nie starsze niż z roku produkcji pojazdu. 3. Koło zapasowe pełnowymiarowe – na obręczy lekkostopowej, dopuszcza się umieszczenie koła w głównej przestrzeni bagażnika w pokrowcu. 4. Komplet narzędzi niezbędnych do wymiany koła zapasowego. 5. Ogumienie wykonane w technologii „samouszczelniające”. 6. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej.
7.	Hak	Zamontowany hak holowniczy ze standardowym gniazdem zasilającym przyczepę z homologacją możliwości uciążu przyczepy o dmc do 3,5 t.
8.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum dwa elektroniczne. Alarm posiadający czujnik przechyłu pojazdu.
9.	Instalacja radiowa	Radioodtwarzacz montowany fabrycznie przez producenta pojazdu. Radioodtwarzacz powinien posiadać kolorowy wyświetlacz dotykowy, funkcję łączności bluetooth.
10.	Instalacja elektryczna/ oświetlenie	<ul style="list-style-type: none"> - Pojazd wyposażony w gniazda zapalniczki 12V o prądzie obciążenia min. 10A: - w desce rozdzielczej pojazdu, - dodatkowe gniazdo zapalniczki (12V) zlokalizowane w bliskiej odległości od kierownicy, z jej lewej strony, - 1 szt. w miejscu umożliwiającym korzystanie przez osoby z II-go rzędu siedzeń, - 1 szt. w przedziale bagażowym. - Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie tylnej części nadwozia. - Możliwość wyłączenia oświetlenia wewnętrznego bez względu na położenie kluczyka w stacyjce. - Gniazdo USB – C. - Gniazdo USB w przednim oraz tylnym rzędzie siedzeń. <p>Pojazd musi być wyposażony w kamuflowane urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie dźwiękowe, z generatorem sygnału akustycznego, modulowanego o mocy źródła sygnału akustycznego nie mniejszej niż 200W, - przednie światła błyskowe koloru niebieskiego w atrapie pojazdu w technologii LED, - magnetyczną, dachową, lampę błyskową sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskimi w technologii LED.

11.	Zabezpieczenie podłogi pojazdu	1. Przedział pasażerski wyposażony w komplet dywaników gumowych oraz welurowych z oferty producenta pojazdu bazowego lub autoryzowanego dealera (<i>tył-przód</i>).
12.	Zabudowa przestrzeni bagażowej.	<ol style="list-style-type: none"> Pełna zabudowa przestrzeni bagażowej równa obrysowi kabiny pasażerskiej z zamontowanymi na stałe uchwytami do mocowania ładunku co najmniej 4 szt. o oczkach nie większych niż 50/50 mm. Otwierana tylna burta do kąta 90 ° o min. udźwigu min. 350 kg. wraz z otwieraną do góry klapą górnej części zabudowy z opcją bez szyb lub z przyciemnioną szybą (aby uniemożliwić wgląd w to co jest przewożone na zabudowie), z teleskopami umożliwiającymi pozostawienie jej w pozycji otwartej (takie rozwiązanie daje możliwość przewożenia samochodem sprzętu pirotechnicznego wraz z ciężkim robotem pirotechniczny o wadze ok. 310 kg – ułatwia jego załadunek i wyładunek). Podłoga z burtami o min. wysokości 500 mm, wykonana z trwałego materiału antypoślizgowego, wytrzymałego na zadrapania, łatwego do utrzymania w czystości. Minimalne wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej; szer. 1200 mm, gł. 1500 mm, wys. 1000 mm.
13.	Fartuchy przeciwbłotne	Zamontowane na wszystkie koła każdej osi pojazdu. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w fabryczne fartuchy przeciwbłotne wyprofilowane w ramach progów i zderzaka tylnego zgodnie z warunkami homologacji.
14.	Ochrona elementów zespołu napędowego	Pojazd wyposażony w osłonę/osłony zabezpieczające dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami. Rozwiązanie konstrukcyjne musi zapewnić chłodzenie komory silnika.
15.	Nawigacja	System nawigacji montowany fabrycznie z mapą Europy z kolorowym ekranem dotykowym min. 8``, bezpłatna aktualizacja map min. 1rok.
16.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
17.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów grupy ABC o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, certyfikowana zgodnie z normą PN-EN3.
18.	Apteczka	1 szt. typu samochodowego. Zamawiający wymaga, aby wkład apteczki odpowiadał normie DIN 13164 lub równoważnej.
19.	Dokumentacja pojazdu	<p>Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz. U. 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.). Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu oraz książki/karty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe. Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.
20.	Miejsce dostawy	Komenda Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa.
21.	Termin dostawy zamówienia	Termin dostawy zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 20.12.2024 r