

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem dostawy jest samochód dostawczy o nadwoziu typu Van o zapłonie samoczynnym spełniający poniższe wymagania:

I. Warunki ogólne

L.p.	Parametr	Wymagania Zamawiającego:
1.	Wymagania w zakresie warunków eksploatacji pojazdu	Pojazd przeznaczony do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej przez jednostki organizacyjne formacji. Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych spotykanych w strefach klimatycznych odpowiednich dla obszaru Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach twardych, gruntowych, w terenie podmokłym.
2.	Rodzaj pojazdu	Pojazd homologowany wg kat. N ₁ o nadwoziu typu Van, dwu miejscowy (<i>łącznie z kierowcą</i>) o nadwoziu zamkniętym, przeszklonym ze wszystkich stron, dwu drzwiowym. Długość przestrzeni bagażowej 1523 mm. Wysokość przestrzeni ładunkowej 1205 mm. Ładowności całkowitej (<i>bez pasażerów</i>) nie przekraczającej 535 kg.
	Marka, model pojazdu/ wyposażenie	FIAT FIORINO SERIA 2 Fiorino Cargo 1.3
3.	Rok produkcji	Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku.
4.	Warunki techniczne	Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu.
5.	Barwa nadwozia	Biały
6.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów . W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 3 lata na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co pierwsze nastąpi.
7.	Warunki serwisowania	Zgodnie z książką serwisową producenta.
	II. Silnik	
1.	Rodzaj	4-suwowy o zapłonie samoczynnym (ZS)
2.	Moc	Nie mniej niż 55 kW
3.	Pojemność skokowa	Nie mniej niż 1199 cm ³
	III. Układ i parametry techniczno- funkcjonalne	
1.	Napędowy	Skrzynia biegów manualna.
2.	Hamulcowy/ trakejny	Co najmniej z systemami: 1. Zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania 2. Kontroli trakcji
3.	Kierowniczy/ zawieszenia	1. Ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie. 2. Kolumna kierownicy z regulacją w 2 płaszczyznach.
4.	Rozstaw osi	Rozstaw osi 2513 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
5.	Wysokość pojazdu	Wysokość pojazdu 1721 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
	IV. Wyposażenie	
1.	Siedzenia	Tapicerowane: 1. Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach – przód-tył, góra-dół, Oparcie z regulacją kąta położenia. 2. Fotel pasażera w I rzędzie regulowany min. w jednej płaszczyźnie: przód-tył-składany.

2.	Klimatyzacja	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
3.	Bezpieczeństwo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poduszki powietrzne czołowe, co najmniej kierowcy i pasażera. 2. Szyby przednie sterowane elektrycznie. 3. Boczne lusterka sterowane elektrycznie i podgrzewane. 4. Czujnik temperatury zewnętrznej. 5. Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy. 6. Drzwi boczne przesuwne po stronie kierowcy. 7. Relingi dachowe.
4.	Zamek centralny	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany.
5.	Koła/Ogumienie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obręcze kół stalowe dedykowane do oferowanej marki i typu pojazdu. 2. Ogumienie bezdętkowe (tubeless) do jazdy w warunkach letnich osadzone na obręczach stalowych, nie starsze niż z roku produkcji pojazdu. 3. Dodatkowy komplet kół na obręczach stalowych z ogumieniem do jazdy w warunkach zimowych (przez komplet rozumieć należy obręcz koła + oponę (x 4 szt.). 4. Koło zapasowe pełnowymiarowe – 1 szt. wyposażone w ogumienie i obręcz stalową lub lekkostopową. 5. Komplet narzędzi niezbędnych do wymiany koła zapasowego. 6. Śruby/nakrętki mocowania tarczy koła - 1 kpl. na cały pojazd jeśli są wymagane przy zmianie kół lato/zima, dedykowane do modelu pojazdu w przypadku zaoferowania stalowych obręczy kół.
6.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum jedno.
7.	Instalacja radiowa	Radioodtwarzacz powinien posiadać, funkcję łączności bluetooth.
8.	Instalacja elektryczna/ oświetlenie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd wyposażony w gniazda zapalniczki 12V o prądzie obciążenia min. 10A: <ul style="list-style-type: none"> - w desce rozdzielczej pojazdu, - 1 szt. w przedziale bagażowym. 2. Pojazd wyposażony w przednie światła przeciwmgłowe montowane fabrycznie przez producenta pojazdu. 3. Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie tylnej części nadwozia. 4. Możliwość wyłączenia oświetlenia wewnętrznego bez względu na położenie kluczyka w stacyjce.
9.	Zabezpieczenie podłogi pojazdu	Przedział pasażerski wyposażony w komplet dywaników gumowych z oferty producenta pojazdu bazowego lub autoryzowanego dealera.
11.	Hak holowniczy	Wymagany.
12.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.
13.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów grupy ABC o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, certyfikowana zgodnie z normą PN-EN3.
14.	Apteczka	1 szt. typu samochodowego.
15.	Dokumentacja pojazdu	Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz. U. 2020 r. poz. 110 t.j.). 2. Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu oraz książki/karty gwarancyjne dodatkowych urządzeń zamontowanych w pojeździe. 3. Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego.
16.	Miejsce dostawy	Nadwiślański Oddział Straży Granicznej 02-148 Warszawa; ul. Komitetu Obrony Robotników 23
17.	Termin dostawy zamówienia	Termin dostawy zamówienia: nie później niż do 20.12.2024 r